



Lanzen bis 200bar Arbeitsdruck Zielgenaue Applikation

für Fassadenreiniger, Grundreiniger, Biozide & Pflanzenschutzmittel, Schimmelfeutraler, lösemittelfreie Imprägnierungen und vieles mehr

Erreichbare Arbeitshöhen bis 10 Meter und mehr

Innen geführter Versorgungs-Schlauch

versorgt die Düse und verleiht der Lanze zusätzlich Steifigkeit und gute steuerbarkeit bis zur vollen Länge.

| | | |
|--|---------------------------------------|---|
| <p>Artikel Nr.:58109</p> <p>Mega 75200</p> | <p>Arbeitsdruck bis 200bar</p> | <p>Max-Länge, 7,50m Packmaß 1,85m stufenlos verstellbar, robuster Drehklemmverschluss, Sicherheitsarmatur mit Gewindeanschluss M 22, Messing Flachstrahldüse 110° 0,4mm incl. HD-Verbindungsschlauch</p> |
| <p>Artikel Nr.:57805</p> <p>Kobra 76200</p> <p>Edelstahldüse 120° / 0,4mm</p> | <p>Arbeitsdruck bis 200bar</p> | <p>Max-Länge, 7,60m stufenlos verstellbar (Unger Klemmsystem) Packmaß 1,90m / Sicherheitsarmatur mit M22 Gewindeanschluss, schwenkbarer Düsenträger = abnehmbar Edelstahl-Flachstrahldüse 120° 0,4mm incl. HD-Verbindungsschlauch</p> |
| <p>Artikel Nr.:58505</p> <p>Max 80200</p> | <p>Arbeitsdruck bis 200bar</p> | <p>Max-Länge, 8,00m Packmaß 2,35m stufenlos verstellbar, robuster Drehklemmverschluss, Sicherheitsarmatur mit Gewindeanschluss M 22, Messing-Flachstrahldüse 120° 0,4mm incl. HD-Verbindungsschlauch</p> |

Lanzen bis 300bar Arbeitsdruck, auch für Heißwasser bis 100° C

unentbehrlich bei Sanierungsarbeiten nach Überflutungen zur Beseitigung von angetrocknetem Schlamm und in der Landwirtschaft zur Reinigung der Arbeitsgeräte, Traktoren, Erntemaschinen und dergleichen. der **Hohe Wasserdurchsatz** und die große Düsenauswahl ermöglichen ein effizientes beseitigen und wegspülen von Schmutzbelägen. Der **schwenkbare Düsenträger** und der abnehmbare Düsenstock aus Edelstahl erreicht auch verborgene Winkel und Ecken zuverlässig.

| | |
|--|--|
| <p>Artikel Nr.:59007</p> <p>Urus 52300</p> | <p>Arbeitsdruck bis 300bar Gewindeanschluss M22</p> |
| <p>Artikel Nr.:59014</p> <p>Bison 65300</p> | <p>Arbeitsdruck bis 300bar Gewindeanschluss M22</p> |

Alle Lanzen werden betriebsbereit geliefert.

Verwendbar sind alle Druckpumpen mit Druckregulierung, Gewindeanschluss M22
Die Modelle 75200, 76200, 80200 werden **MIT** Hochdruck-Verbindungs-Schlauch (Lanze zur Pumpe) geliefert.

Die Modelle 52300 & 65300 werden **OHNE** Verbindungs-Schlauch (Lanze - Pumpe) geliefert.

Alpha Hochdruck-Teleskop-Sprühlanzen sind hocheffizient & nahezu Verschleißfrei, der Robuste Aufbau gewährleistet Langlebigkeit auch bei härtestem Einsatz. Nachhaltig Umweltbewusste und Ressourcenschonende Materialauswahl gewährleisten eine unkomplizierte Reparatur mit handelsüblichen Ersatzteilen. Verschleißteile wie Düsen und andere Fittings sind im Handel preisgünstig erhältlich.

Unser Umweltbeitrag zur Klimaschutzung, viele reden nur davon wir tun es.

Das Produkt ist recycelbar

