

Schimmel - Schutz - Spray

Biozidfreie-Silizium-Keramik-Schutz-Imprägnierung

PEFAS-Frei

**Für Wohnräume, Fassaden, Futtersilos, Stallungen
Steinmauern, Dachstühle & Dachziegel
Witterungsstabil**



**Verhindert
Schimmel-Algen-Moos-Bildung
durch Hydrophobierung**

**Polyoxin Protektor verkapselt
den Nährboden für Schimmel,
Pilze und Algen**

**Schutzwirkung gegen alle
bekannten Schimmelpilzarten,
Algen und Hausschwamm**

**Anwendungsfertig
zum Aufsprühen**

Biozidfrei - Chlorfrei - Lösungsmittelfrei

Biozidfreier Schutz gegen Schimmel.

Schimmelschutz zum Aufsprühen. Für Wohnräume und Fassaden, Vorrats- und Lagerräume, Reifekammern, Kühlräume, Futtersilos, Stallungen, Steinmauern, Betonwände, Denkmäler, Grabsteine, Verkleidungen, Dachstühle, Verschalungen, und vieles mehr.

Eigenschaften

Polyoxin-Protektor-Schimmel-Schutz-Spray Verhindert Schimmelbildung durch Hydrophobierung

auf allen mineralischen Untergründen und Holz. Schwermetallfreies Produkt mit sicherer Wirkung **gegen alle bekannten Schimmelpilzarten**, Algen, Moose, und Hausschwamm.

Anwendbar auf allen haftfähigen Untergründen als End-Imprägnierung. Physiologisch unbedenklich, auch für Wohnräume und Lebensmittellager geeignet. Das ausgehärtete Produkt ist hitzebeständig bis 120°C - Kältebeständig bis minus 60°C. Die Schutzwirkung beginnt sofort nach dem Auftragen und bleibt mehrere Jahre erhalten. Die behandelten Flächen sind überstreichbar, jedoch muss die Schutzbehandlung nach dem Überstreichen erneuert werden. Die gute Witterungsbeständigkeit gewährleistet auch den sicheren Einsatz auch an Fassaden und erhöht die Standzeit der Farbe. Das Produkt trocknet schnell wie Wasser unsichtbar aus. Bei Marmor, Granit und Holz kann es zu leichten Farbtonvertiefungen kommen, was die Fläche frisch erscheinen lässt.

Die Dampfdiffusion bleibt erhalten.

Vor der Anwendung:

Vorhandenen Schimmel entfernen! Bei Hausschwammverdacht bitte unsere **Beratungs-Hotline kontaktieren 09091/2022**

Anwendung:

Die **entschimmelte** und **entkeimte** Fläche fertigstellen, frisch aufgebrachte Farben oder Putze mind. 24Std. trocknen lassen. Je trockener umso besser die Langzeitwirkung **Polyoxin-Protektor Schimmel-Schutz** satt aufsprühen, (rollen oder streichen).

Bei stark saugenden Flächen 2 mal behandeln.

Verbrauch: ca. 80 bis 150ml / m²

Kennzeichnung: PEFAS-Frei / Biozid-Frei UFI-Nr. 7960-4051-J00K-4077

Enthält: Siloxanmicroemulsion / keine Kennzeichnungspflichtigen Stoffe,

Hinweis: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nach Hautkontakt mit viel Wasser abwaschen. Nach verschlucken viel Wasser trinken und Arzt aufsuchen. Etikett vorzeigen.

Lagerung:

Frostfrei, kühl und dunkel lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Unbegrenzt lagerfähig. Kein Gefahrgut.

Entsorgung:

Gebinde mit Wasser ausspülen, nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben

Gebinde

Kindersicheres
Flaschenkonzept
mit Sprüher und
Blindenkennzeichnung

Größe:	Art.-Nr.:
1000 ml	13917

Kanister
mit
Blinden-
Kennzeichnung

Größe:	Art.-Nr.:
5 Liter	13931