

Biozide sicher verwenden.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen !

Verwendungszweck: Schutzmittel / Flüssig zum beimengen in Farben und Baustoffen zur Vermeidung von Schimmel-, Pilz-, Algenbildung. Für alle wasserverdünnbaren Farben und Dekorputze sowie als biozide Sanierlösung und als Endimprägnierung an Wänden, Fassaden, Dachziegel und Bodenbeläge.

Chemocid antiPilz als Farbzusatz: Schützt zuverlässig und dauerhaft vor Schimmelbildung und organisch- biologischen Verschmutzungen an bewitterten und unbewitterten Baustoffen. Wirksam gegen alle bekannten Schimmel- und Pilzarten. Die fungizide Wirkung beginnt sofort und bleibt dauerhaft erhalten. Geeignet für Wohnräume, Schlafräume, Kinderzimmer, Keller-, Lager-, Produktions- und Kühlräume, Fassaden, Mauersockel und vieles mehr. Die Standzeit ist mit der Lebensdauer der Farbe gleichzusetzen. Die Witterungsbeständigkeit ist abhängig von den Farbeigenschaften der Anstriche, Fugen- und Verputzmassen bleiben dauerhaft geschützt.

Chemocid antiPilz als Sanierlösung: Schützt zuverlässig und dauerhaft vor Schimmel- Algenbildung und Hausschwamm. Besonders bei Flächen die organisch- biologisch Verschmutzt waren und mit Hochdruckreinigern oder Bürsten gereinigt wurden sind Wurzelreste in den Kapillaren vorhanden die ein erneutes wachsen von Schimmel und Algen hervorrufen können. Vor dem anbringen einer Verkleidung ist es wichtig daß der verdeckte Hintergrund dauerhaft gegen Schimmel und Pilze geschützt bleibt.

Chemocid antiPilz als Endimprägnierung: Schützt zuverlässig und dauerhaft vor Schimmel- Algenbildung bei gereinigten Fassaden, Dächern und Bodenbelägen. Besonders bei vollisolierten Wärmeschutz-Fassaden ist die Veralgung sehr stark durch die Taupunktverlagerung nach außen, diese Flächen werden durch die Mikrobiozid-Lösung dauerhaft für 5 bis 6 Jahre geschützt.

Verarbeitung:

Anwendung als Sanierlösung oder Endimprägnierung:

Bei vorgereinigten Flächen: Konzentrat bis 1:10 mit sauberen Wasser verdünnen und satt aufsprühen / streichen oder rollen.

Farbanstriche und Dekorputze können nach 30 Minuten Trockenzeit aufgebracht werden.

Bei ungereinigten Flächen und Holz: Konzentrat 1:5 mit sauberen Wasser verdünnen.

Als Zusatz:

Bei Farben: 250 ml Konzentrat auf 5Ltr Farbe geben und mit Rührgerät gut durchrühren.

Dekorputz: 250 ml auf 5 Ltr. Anmachwasser geben und wie gewohnt anmischen.

Tapetenleim: 250 ml auf 5 Ltr. Wasser geben, durchrühren und wie gewohnt anmischen.

Fugenzement: 250 ml pro 5 kg Fugenzement dem Ansetzwasser beirühren und wie gewohnt Fugenmasse anmischen und verfugen.

Hinweis: Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, Etikett Vorzeigen).

Wirkstoff: 25 mg / g Quaternäre Ammoniumverbindungen.

Verbrauch:

Als Zusatz: 250 ml auf 5Ltr. / Kg. / als **Spray** 100ml / m²

Lagerung: Frostfrei lagern. Getrennt von Lebensmitteln lagern. Behälter geschlossen halten. Das Produkt ist kein Gefahrgut. Nicht in die Kanalisation und ins Grundwasser gelangen lassen.

Entsorgung:

Gebinde mit Wasser ausspülen.

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Gebinde

Kindersicheres
Flaschenkonzept
und
Blinden Kennzeichnung

Größe:	Art.-Nr.:
250 ml	11203
1000 ml	11210

Kanister
mit
Blinden-
Kennzeichnung

Größe:	Art.-Nr.:
5 Liter	11227
10 / 20 Liter	a. A.