

Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen !

Verwendungszweck Schutzmittel, Spray, Schimmelschutz zum Aufsprühen. Für Wohnräume und Fassaden, Vorrats- und Lagerräume, Reifekammern, Kühlräume ,Futtersilos, Stallungen, Steinmauern, Betonwände, Denkmäler,Grabsteine, Verkleidungen, Dachstühle, Verschalungen, und vieles mehr.

Eigenschaften

Polyoxin-Protektor Verhindert Schimmelbildung auf allen mineralischen Untergründen und Holz. Schwermetallfreies Produkt mit sicherer Wirkung **gegen alle bekannten Schimmelpilzarten**, Algen, Moose, und Hausschwamm. Anwendbar auf allen haftfähigen Untergründen als End-Imprägnierung. Physiologisch unbedenklich, auch für Wohnräume und Lebensmittellager geeignet. Das ausgehärtete Produkt ist hitzebeständig bis 120°C - Kältebeständig bis minus 60°C. Die Schutzwirkung beginnt sofort nach dem Auftragen und bleibt dauerhaft erhalten. Die behandelten Flächen sind überstreichbar, jedoch muss die Schutzbehandlung nach dem Überstreichen erneuert werden.

Die gute Witterungsbeständigkeit gewährleistet auch den sicheren Einsatz an Fassaden und erhöht die Standzeit der Farbe. Das Produkt trocknet schnell wie Wasser unsichtbar aus. Bei Marmor, Granit und Holz kann es zu leichten Farbtonvertiefungen kommen, was die Fläche frisch erscheinen lässt.

Polyoxin-Protektor ist ein GARANTIEPRODUKT nach **VOB** mit **Produkthaftpflicht**.

Hinweis Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Anwendung Raum gut belüften. Nach Hautkontakt mit viel Wasser abwaschen. Nach verschlucken viel Wasser trinken und Arzt aufsuchen. Etikett vorzeigen.

Enthält / Wirkstoff / Verbrauch < 5% Quaternium 27 / Wasser
Verbrauch: ca.150ml / m²

Lagerung Frostfrei, kühl und dunkel lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Unbegrenzt lagerfähig. Kein Gefahrgut.

Entsorgung Gebinde mit Wasser ausspülen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben

Verarbeitung Die entschimmelte und entkeimte Fläche fertigstellen, frisch aufgebrachte Farben oder Putze mind. 24Std. trocknen lassen.
Polyoxin-Protektor aufsprühen, rollen oder streichen.
Wetterseiten 4 bis 5Std. vor Schlagregen schützen.

Zusätzliche Hinweise! **Vor der Anwendung:** Vorhandenen Schimmel, Moose oder Algen entfernen! Bei Hausschwammverdacht bitte unsere **Beratungs-Hotline kontaktieren 09091/2022**
Verwenden sie zur Entkeimung und Entschimmelung nur unsere Originalprodukte, bei Verwendung anderer Reiniger oder Fungizide erlischt der Garantieanspruch!
Achtung! - bei Silikonharzfarben und hydrophob wirkenden Anstrichen nicht anwenden.

Gebinde Kindersicheres
Flaschenkonzept
mit Sprüher und
Blindenkennzeichnung

Größe:	Art.-Nr.:
1000 ml	13917

Größe:	Art.-Nr.:
5 Liter	13931

Kanister mit
Blinden-
Kennzeichnung